



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
5.5m	372170	385700	359800	224093	224093
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 50		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 242			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		10.11.2005	SLOEED	Benennung Title	
		gez. drawn Schlögel		Royal S 70 Wechselprofil 50	
		gepr. checked Rethmeier			
		ges. seen Schiller			
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372170 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	