



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				VL1	VL2	
6m	372210	398040	347280	284157	284151	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 113	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	321		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name		Benennung Title	
Name		22.08.2006	WULLDO		Profil	
		gez. drawn	Wulle		Schüco ADS 70.HI Blendrahmen 44/69	
		gepr. checked	Rethmeier		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372210 BP 0000	
		ges. seen	Schiller		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
			SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	