



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	372250	345280	345210	244383	244381
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 102	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1110.02 g/m
		uml. total	335		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 28.07.2008	Name		
Name		Benennung Title <b>Profil</b>			
SAP Tabelle hinzugefügt		gez. drawn	Beatrix		
Gewicht hinzugefügt		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller		
		Schüco ADS 70.HI Riegel/Pfosten 26/76			
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372250 BP 0000			
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for
		<b>SCHÜCO</b>			