



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				VL1	VL2	
4.5m	372290	398220	398230	284153	284151	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			meh. polished	- 45	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	198		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			23.08.2006	WULLDO	Profil	
		gez. drawn	Wulle		Schüco ADS 70.HI	
		gepr. checked	Rethmeier		Stulpprofil 45	
		ges. seen	Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					372290 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	