



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
4.5m	372300	398240	398250	284153	284151
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
			mech. polished uml. total beschichtet coated	45 195 - - -	VP PU Maßstab Scale 1 : 1
					Info-Plan: Gewicht Weight g/m
					Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name		Benennung Title
Name		23.08.2006	WULLDO		Profil Schüco ADS 70.HI Stulpprofil 45
		gez. drawn	Wulle		
		gepr. checked	Rethmeier		
		ges. seen	Schiller		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	372300 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
SCHÜCO					