



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	372330	398120	398140	284161	284161
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 73	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1706.78 g/m
		uml. total	267		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		04.03.2009		Profil	
Zeichnungslayout geändert	gez. drawn	Beyermann		Schüco ADS 70.HI	
	gepr. checked	Beatrix		Flügelrahmen 73	
	ges. seen	Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372330 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	