



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.5m	372380	398630	398620	284161	284161
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Faßmaße Close tol.		mech. polished - 194		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		uml. total 394			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 28.08.2006		Werkstoff Material	
Name		Name WULLDO		Benennung Title Profil	
gez. drawn		Wulle		Schüco ADS 70.HI Flügelrahmen 69/125	
gepr. checked		Rethmeier		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372380 BP 0000	
ges. seen		Schiller		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		<b>SCHÜCO</b>		Ersatz für Replacement for	