



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	372430	398690	398640	284159	284159
6,5	372440	398700	398140	284161	284161
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 83	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2013.62 g/m
		uml. total	318		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date 04.03.2009	Name	Benennung Title	
Name		Beyermann		Profil	
Zeichnungslayout geändert		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 70.HI Flügelrahmen 83	
		gepr. checked	Schiller	Zeichn.-Nr. Drawing No. 372440 BP 0000	
		ges. seen		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	