



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	372460	188110	345210	284153	284151
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
			mech. polished	- 102	Info-Plan:
			umf. total	364	Maßstab Scale 1 : 1
			beschichtet coated	- - -	Gewicht Weight 1275 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		11.01.2007	BEATBO	Profil	
	gez. drawn		Wulle	Schüco ADS 70.HI Riegel/Pfosten 26/76	
	gepr. checked		Rethmeier	Zeichn.-Nr. Drawing No. 372460 BP 0000	
	ges. seen		Schiller	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
			SCHÜCO	Ersatz für Replacement for	