



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	372530	398040	347460	284157	284151
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 119	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1731.54 g/m
		uml. total	340		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		25.05.2009		Profil	
Längen Tabelle geändert	gez. drawn	Mindermann			
	gepr. checked	Beatrix			
	ges. seen	Schiller			
		Schüco ADS 70RL.HI		Flügelrahmen 44/69	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		372530 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for
SCHÜCO					