



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	372550	398560	398770	284157	284157
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 139	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2078.2 g/m
		uml. total	320		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		26.03.2009		Profil	
Statikwerte aktualisiert	gez. drawn	Pein		Schüco ADS 70RL.HI Türblendrahmen 54/79	
	gepr. checked	Beatrix			
	ges. seen	Schiller			
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		372550 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO			