



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	372570	398040	398330	284153	284153
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 149		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 387			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		20.09.2006	WULLDO	Benennung Title	
		gez. drawn	Wulle	Schüco ADS 70RL.HI Riegel/Pfosten 44/94	
		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller		
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372570 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	