



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	372590	345280	398340	244217	244215
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
			mech. polished	- 110	Info-Plan:
			umf. total	387	Maßstab Scale
			beschichtet coated	- - -	1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material	g/m
Name		20.09.2006	WULLDO	Benennung Title	
	gez. drawn		Wulle	Profil	
	gepr. checked		Glauner	Schüco ADS 70RL.HI Riegel/Pfosten	
	ges. seen		Schiller		
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	372590 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	