



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.5m	372610	398780	398790	284161	284161
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Faßmaße Close tol.		mech. polished umf. total 364		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 18.09.2006	Name WULLDO	Benennung Title Profil	
Name		gez. drawn	Wulle	Schüco ADS 70RL.HI Flügelrahmen 73/73	
		gepr. checked	Glauner	Zeichn.-Nr. Drawing No. 372610 BP 0000	
		ges. seen	Schiller	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	