



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
				VL1	VL2	
4.5m	372670	398220	398390	284153	284151	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished	-	55	
			umf. total		209	
			beschichtet coated	-	-	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Datum Date	Name	Info-Plan: Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version	0100		19.09.2006	WULLDO	g/m	
Name			gez. drawn	Wulle	Benennung Title	
			gepr. checked	Glauner		
			ges. seen	Schiller		
				Werkstoff Material	Schüco ADS 70RL.HI	
				Benennung Title		Stulpprofil 45
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	372670 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	
				<b>SCHÜCO</b>		