



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge                                     | Profil-Verbund | I-Schale                               | A-Schale | Verbundleiste   |                       |
|--|----------------|--|----------|---|-----------------------|
|  |                |  |          | VL1   | VL2                   |
| 6m   | 372680         | 398280                                 | 398400   | 284153  | 284153                |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance  |                | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |          | VP<br>PU  | Info-Plan:            |
|  |                | mech. polished - 192                   |          | Maßstab<br>Scale 1 : 1  | Gewicht<br>Weight g/m |
|  |                | umf. total 403                         |          |   |                       |
| Paßmaße<br>Close tol.                          |                | beschichtet<br>coated                  |          | Werkstoff<br>Material   |                       |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0100 |                | Datum<br>Date 20.10.2006               |          | Name<br>WULLDO  |                       |
| Name   |                | gez. drawn                             |          | Benennung<br>Title Profil   |                       |
|  |                | gepr. checked                          |          | Schüco ADS 70RL.HI Sockelprofil 81/106  |                       |
|  |                | ges. seen                              |          | Schiller  |                       |
|  |                | <b>SCHÜCO</b>                          |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 372680 BP 0000   |                       |
|  |                |  |          | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                       |