



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	372770	398030	375450	284157	284151
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 119		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 331			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 16.01.2008		Name	
Name Lucht		Wulle		Benennung Title Profil	
Kontur der A-Schale geändert		gepr. draw		Schüco ADS 70SL.HI Blendrahmen 44/69	
		gepr. checked		Glauner	
		ges. seen		Schiller	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 372770 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO					