



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	372810	345280	375490	244383	244381
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Paßmaße Close tol.		mech. polished - 113		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		umf. total 344			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 22.09.2006		Werkstoff Material	
Name		Name WULLDO		Benennung Title Profil	
gez. drawn		Wulle		Schüco ADS 70SL.HI Riegel/Pfosten 26/76	
gepr. checked		Glauner			
ges. seen		Schiller			
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 372810 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	