



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
5.5m	372950	398880	375610	284159	284159
6.5m	372960	398890	375540	284161	284161

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 161	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total	416		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	
		26.09.2006	WULLDO	Schüco ADS 70 SL.HI Flügelrahmen 83/73	
		gez. drawn	Wulle		
		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller	Zeichn.-Nr. Drawing No. 372960 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for