



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste			
				VL1	VL2		
6.0m	373040	345710	345680	224085	224085		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	113	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total		321		
Maßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name		Benennung Title	
Name		Helwer	16.02.2006	gaesim			
Umlaufende geändert		gez. drawn	Schaper		Schüco AWS 65	Blendrahmen 69/44	
		gepr. checked	Leistner				
		ges. seen	Nienhüser				
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	373040 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		