



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	373070	345750	345010	224085	224085
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Paßmaße Close tol.		mech. polished umf. total 379		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 16.02.2006	Name gaesim	Benennung Title Profil	
Name Helwer		gez. drawn Schaper		Schüco AWS 65 Rieg./Pfst.84/34	
Umlaufende geändert		gepr. checked Leistner			
		ges. seen Nienhüser			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 373070 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	