



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	373100	345870	345900	224085	224085
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Faßmaße Close tol.		mech. polished umf. total 323		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 16.02.2006		Name gaesim	
Name Helwer		gezeichnet drawn Schaper		Benennung Title Profil	
Umlaufende geändert		gepr. checked gepr. checked Leistner		Schüco AWS 65	
		ges. seen Nienhüser		Flügelprofil 26/73	
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 373100 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	