



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	373640	357850	357880	244495	224089
Gewicht Weight 1162.78 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	85	Farbe Colour		
	uml. total	278			
Original / Änderung Revision / Version 0504			Werkstoff Material		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		
Statikplan aktualisiert	Datum Date 11.04.2017		Einsatzblendrahmen 23/50		
	gez. drawn Staebeler-Grund, M.		Schüco AWS 65 BS		
	gepr. checked Walther, V.				
	ges. seen Gödecker, C.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No. 373640_BP_0000		
<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	