



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	374240	398050	398110	284525	284523
Gewicht Weight	1890.43 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	138	Farbe Colour	
		uml. total	351	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0504		Norm		
Änderungsgrund Change reason	Maßstab Scale	1 : 1		Benennung Title	
Zeichnung überarbeitet	Datum Date	20.07.2022		Türpfosten 69/69	
Profil gespiegelt	gez. drawn	Rethmeier			
	gepr. checked	Rethmeier, A.		Schüco ADS 70.HI	Profil
	ges. seen	Bäumler, A.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				374240 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
		SCHÜCO			