



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	374420	347630	347280	224073	224077
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
			mech. polished	-	143
			umf. total		376
			beschichtet coated	-	-
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material	Info-Plan: Gewicht Weight
Name		26.04.2007	ZIMEMA	Benennung Title	1486.73 g/m
		gez. drawn	Zimmer	Profil	
		gepr. checked	Leistner		
		ges. seen	Nienhüser		
			Schüco AWS 50		Blendrahmen 74/69
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		374420 BP 0000
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for
			SCHÜCO		