



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	375230	375280	375270	284129	284129
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 280	Maßstab Scale	1 : 1
		umf. total	491	Gewicht Weight	3720.74 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		15.09.2008		Profil	
	gez. drawn	Beatrix			
	gepr. checked	Glauner			
	ges. seen	Schiller			
	Schüco ADS 65SL		Sockelprofil 125/150		
	Zeichn.-Nr. Drawing No.		375230 BP 0000		
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			
<b>SCHÜCO</b>					