



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	376040	377010	345270	244391	244383
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished - 322	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total 596		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		27.03.2006	HELWAN	Profil	
	gez. drawn		Helwer		
	gepr. checked		Finke		
	ges. seen		Schiller	Schüco ASS 65/32 automatic Riegel 150/200	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	376040 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
				<b>SCHÜCO</b>	