

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	376100	377350	377360	224079	224079

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference		VP / PU	Info-Plan:	
	mech. polished	– 79	Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight	1092.29 g/m
	uml. total	223			
Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material		
Original / Änderung / Revision / Version 0100	Datum / Date	Name			
Name	08.05.2007	LEISAN	Benennung / Title	Profil	
	gez. / drawn	Leistner			
	gepr. / checked	Leistner	Schüco ASS 43/48	Adapterpr.100	
	ges. / seen	Schiller			
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. / Drawing No.	376100 BP 0000	
			EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.