



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		376220		345280		377470		224077		224073	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished - 76		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1700.34 g/m			
				umf. total 516							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date		Name		Benennung Title		Profil			
Name		10.01.2008		Ebel		Schüco ASS 39 SC		Blendrahmen 51 1G			
		gez. draw		Olk		Zeichn.-Nr. Drawing No. 376220 BP 0000					
		gepr. checked		Schiller		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			
		ges. seen				SCHÜCO					