



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	376260	377640	377480	224073	224073
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 96	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1678.88 g/m
		uml. total	577		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name	Ebel	26.05.2008		Profil	
Konuränderung Innenschale	gez. drawn		Ebel	Schüco ASS 39 SC Blendrahmen 48 Ps E	
	gepr. checked		Olk		
	ges. seen		Schiller		
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	376260 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	