



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	372220	398010	398020	284525	284523
6,5	376550	376490	376500	284527	284533
Gewicht Weight	1731.65 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	113	Farbe Colour	
		uml. total	285	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0504		Norm		
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Längenvariantentabelle	Datum Date	11.10.2019		Blendrahmen 44/69	
überarbeitet	gez. drawn	Rethmeier			
PA-Stege geändert	gepr. checked	Schiller, M.		Schüco ADS 70.HI	
	ges. seen	Schiller, M.		Profil	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				372220 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
				SCHÜCO	