


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823,826,1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL m. Sch.	GL	ST
5.5m	381470	188710	385480	244461	-	-
6m	-	-	-	-	-	-
6.5m	381480	304690	385490	244459	-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		meh. polished	- 200	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total	432		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		09.06.2004	SWABAN	Alu-Profil	
		gez. drawn	Rethmeier	ROYAL S 75.HI 188710/385480	
		gepr. checked	Günther		
		ges. seen	Fischer		
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 381470 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	