


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge | Profil-Verbund | I-Schale | A-Schale | Verbundleiste | | |
|------------|----------------|----------|----------|---------------|--------|----|
| | | | | GL m. Sch. | GL | ST |
| 5.5m | 381810 | 385700 | 385710 | 244691 | 244363 | - |
| 6m | - | - | - | - | - | - |
| 6.5m | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | mech. polished - 50 | | Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight g/m |
| | | uml. total 242 | | | |
| Paßmaße Close tol. | | beschichtet coated | | Werkstoff Material | |
| Abmaße Std. tolerance | | Original / Änderung Revision / Version 0100 | | Datum Date | |
| | | 30.03.2005 | | Name SWABAN | |
| | | gez. drawn Rethmeier | | Benennung Title Profil | |
| | | gepr. checked Günther | | ROYAL S 75.HI 385700/385710 | |
| | | ges. seen Fischer | | Zechn.-Nr. Drawing No. 381810 BP 0000 | |
| | | SCHÜCO | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | |
| | | | | Ersatz für Replacement for | |