



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	381970	398590	398600	284687	284687
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 200	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2437.1 g/m
		uml. total	394		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		16.04.2012		Profil	
Zeichnung überarbeitet	gez. drawn	Pein			
Tabelle neu	gepr. checked	Beatrix			
284687 war 284259	ges. seen	Schiller		Schüco ADS 75.SI Flügelrahmen 73/73	
		Zelchn.-Nr. Drawing No.		381970 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO			