



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	382070	345280	345720	284013	284015
Gewicht Weight 909,61 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	52	Farbe Colour		
	uml. total	226			
	beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0504			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Grundprofil 26			
statische Werte & Gewicht	Datum Date 02.11.2016	Schüco AWS 75.SI+ Profil			
aktualisiert	gez. drawn Staebeler-Grund, M.				
	gepr. checked Walther, V.				
	ges. seen Gödecker, C.				
	SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 382070_BP_0000	Ersatz für Replacement for	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		