



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	382690	398150	398160	284683	284683
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 146		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1920.21 g/m
		uml. total 340			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		16.04.2012		Profil	
Zeichnung überarbeitet		gez. drawn	Pein	Schüco ADS 75.SI Flügelrahmen 48/98	
Tabelle neu		gepr. checked	Beatrix		
284683 war 284173		ges. seen	Schiller		
		Zelchn.-Nr. Drawing No.		382690 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO			