



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	382720	398170	398160	284683	284683
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 140	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1915.34 g/m
		uml. total	340		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0403	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		16.04.2012		Profil	
Zeichnung überarbeitet	gez. drawn	Pein		Flügelrahmen 42/98	
Tabelle neu	gepr. checked	Beatrix		Schüco ADS 75.SI	
284683 war 284173	ges. seen	Schiller		382720 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		Zelchn.-Nr. Drawing No.	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for