



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	382760	398690	398580	284681	284681
6,5	382770	398700	398130	284683	284683
		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 156		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2204.48 g/m
		uml. total 390			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date 16.04.2012	Name		
Name		16.04.2012		Benennung Title	
Zeichnung überarbeitet		gez. drawn	Pein		
Tabelle neu		gepr. checked	Beatrix		
284681 war 284171		ges. seen	Schiller		
284683 war 284173				Schüco ADS 75.SI	Flügelrahmen 83/73
				Zelchn.-Nr. Drawing No. 382770 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	