



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten

Darf nur in Lagerlänge 1190mm beschichtet werden!

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
1190 ^{+5,0} mm	382840	gefertigt aus 382830		-	-
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 225		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total 479			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date		Werkstoff Material	
Name		10.10.2006		Benennung Title	
		WULLDO		Profil	
		Wulle			
		Glauner			
		Schiller		Schüco ADS 75.SI Sockelprofil 100/125	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 382830 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	