



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| | | | | | |
|---|---|--|----------|---|------------|
| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
| 6 | 382870 | 398940 | 357920 | 244573 | 244577 |
| | Zulässige Abweichung Permissible tolerance | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | mech. polished | - 10 | Maßstab Scale | 1 : 1 |
| | | umf. total | 218 | Gewicht Weight | 832.09 g/m |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | beschichtet coated | | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version | 0302 | Datum Date | Name | Benennung Title | |
| Name | | 07.07.2009 | Schaper | Profil | |
| Text aktualisiert | gez. drawn | Ackermann | | Schüco AWS 75.SI Adapterprofil | |
| | gepr. checked | Nienhüser | | Zeichn.-Nr. Drawing No. | |
| | ges. seen | | | 382870 BP 0000 | |
| | | SCHÜCO | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | |
| | | | | Ersatz für Replacement for | |