



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20 µm)

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		385546									
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 58	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 552.2 g/m			
				uml. total	113						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material		gefertigt aus 385540			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 04.07.2014		Name		Benennung Title			
Name								Fl. Türschwelle C0			
			gez. drawn	Geringer				Schüco ADS 75 Alu-Profil			
			gepr. checked	Pein							
			ges. seen	Schiller							
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		385546 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			