

|                                           |  |                                               |  |                                                                                     |  |                  |  |                                                                                          |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| L [m]                                     |  |                                               |  | Profil                                                                              |  |                  |  |                                                                                          |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
| 6                                         |  |                                               |  | 392000                                                                              |  |                  |  |                                                                                          |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |  | Oberflächenabwicklung<br>Circumference                                              |  | VP<br>PU         |  |                                                                                          |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  | mech.<br>polished                                                                   |  | -                |  | 25                                                                                       |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  | uml.<br>total                                                                       |  |                  |  | 103                                                                                      |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  | beschichtet<br>coated                                                               |  | — - —            |  |                                                                                          |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
| Paßmaße<br>Close tol.                     |  | Abmaße<br>Std. tolerance                      |  |                                                                                     |  | Maßstab<br>Scale |  | 1 : 1                                                                                    |  | Gewicht<br>Weight |  | 214.25 g/m                                                                   |  |                                  |  |  |  |  |  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version |  |                                               |  | 0100                                                                                |  |                  |  | Datum<br>Date                                                                            |  | Name              |  | Werkstoff<br>Material                                                        |  |                                  |  |  |  |  |  |
| Name                                      |  |                                               |  |                                                                                     |  |                  |  | 19.08.2009                                                                               |  |                   |  | Benennung<br>Title                                                           |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  | gez.<br>drawn                                                                       |  |                  |  | Schaper                                                                                  |  |                   |  | <div>Profil</div> <div>Schüco AWS 75 BS.HI</div> <div>Glasleiste 6.5 I</div> |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  | gepr.<br>checked                                                                    |  |                  |  | Ackermann                                                                                |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  | ges.<br>seen                                                                        |  |                  |  | Nienhüser                                                                                |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  |  |  |                  |  | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.                                                               |  |                   |  |                                                                              |  | 392000 BP 0000                   |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  |                                                                                     |  |                  |  | EDV erstellt:<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |  |                   |  |                                                                              |  | Ersatz für<br>Replacement<br>for |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  |                                                                                     |  |                  |  |                                                                                          |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |                                               |  |                                                                                     |  |                  |  |                                                                                          |  |                   |  |                                                                              |  |                                  |  |  |  |  |  |