



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

|   |                          |   |  |   |          |                                  |
|---|--------------------------|---|--|---|----------|----------------------------------|
| L [m]                                     |                          | Verbund                                       | I-Schale                               | A-Schale  | Steg PA1 | Steg PA2                         |
| 6   |                          | 393360  | 397880                                 | 335330  | 244363   | 244365                           |
|   |                          | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |   | VP<br>PU | Info-Plan:                       |
|   |                          |   | mech. polished                         | -   | 146      | Maßstab<br>Scale                 |
|   |                          | umf. total                                    |  | 408   | 1 : 1    |                                  |
| Paßmaße<br>Close tol.                     | Abmaße<br>Std. tolerance | beschichtet<br>coated                         |  | Werkstoff<br>Material   |          |                                  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version |                          | 0100  |  | Datum<br>Date   | Name     |                                  |
| Name                                      |                          | 30.04.2009                                    |  | Benennung<br>Title  |          |                                  |
|   |                          | gez. draw                                     |  | Flügelprofil 98   |          |                                  |
|   |                          | gepr. checked                                 |  | Zielke  |          |                                  |
|   |                          | ges. seen                                     |  | Siekmann  |          |                                  |
|   |                          |   |  | Schüco ADS 90 BR  |          |                                  |
|   |                          |   |  | Flügelrahmen 98   |          |                                  |
|   |                          |   |  | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.  |          |                                  |
|   |                          |   |  | 393360 BP 0000  |          |                                  |
|   |                          |   |  | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |          | Ersatz für<br>Replacement<br>for |
|   |                          |   |  | SCHÜCO  |          |                                  |