

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
5.50		395010		398010		398020		224091		224091	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		113			
				umf. total				285			
				beschichtet coated		— - —					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight g/m	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name Beatrix				20.05.2008				Benennung Title		Profil	
Symbol 398010 korrigiert				gez. drawn		Beatrix					
SAP-Tabelle hinzugefügt				gepr. checked		Glauner					
Serienbenennung korrigiert				ges. seen		Schiller		Schüco ADS 50		Blendrahmen 44	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		395010 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			