



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	395040	398050	398060	224091	224091
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 113		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 284			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Beatrix		20.05.2008		Profil	
Symbol 398050 korrigiert		gez. drawn	Beatrix		
SAP-Tabelle hinzugefügt		gepr. checked	Glauner		
Serienbenennung geändert		ges. seen	Schiller	Schüco ADS 50	Blendrahmen 69
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	395040 BP 0000	
SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for