

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	395050	345280	345210	224073	224073

Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 102	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	uml. total	335		
		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name		
Name		03.11.2005	SLOEED	Benennung Title	Profil
	gez. drawn		Schlögel		
	gepr. checked		Rethmeier	SP 2012 BT 50	Riegel/Pfosten 26/76
	ges. seen		Schiller		
SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.	395050 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.