



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	395070	398010	398090	224091	224091
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 138	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1883.20 g/m
		umf. total	353		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name	Beatrix	20.05.2008	Beatrix	Profil	
Symbol	398010 korrigiert	gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 60	
SAP-Tabelle	hinzu	gepr. checked	Glauner	Blendrahmen 44	
Serienbenennung	geändert	ges. seen	Schiller	395070 BP 0000	
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	395070 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	