



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	395080	398050	398110	224091	224091
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished umf. total 353		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1897.21 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 20.05.2008	Name		
Name Beatrix		20.05.2008		Benennung Title Profil	
Symbol 398050 korrigiert		gez. drawn Beatrix			
SAP-Tabelle hinzu		gepr. checked Glauner			
Serienbenennung geändert		ges. seen Schiller		Schüco ADS 50 Blendrahmen 69	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 395080 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	