



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.5m	395090	398120	398130	284075	284075
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 146		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 340			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		03.11.2005	SLOEED	Benennung Title	
		gez. drawn	Schlögel	SP 2012 BT 50 Flügelrahmen 73	
		gepr. checked	Rethmeier		
		ges. seen	Schiller		
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 395090 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	