



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				VL1	VL2	
4.5m	395170	398240	398250	224091	224091	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 45	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	195		
			beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name		Benennung Title	
Name		04.11.2005	SLOEED		Profil	
		gez. drawn	Schlögel		SP 2012 BT 50	
		gepr. checked	Rethmeier		Stulpprofil 45	
		ges. seen	Schiller		395170 BP 0000	
			<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.	Ersatz für Replacement for
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	